

CUPLE HIDRAULICE SERIA T7500



Diametru nominal 20 = 314 mm²

DETALII TEHNICE

Sistemul de cuplare este disponibil in versiunile transfer direct sau cu o valva.
Este disponibil si din otel inoxidabil.
Cuplele prezinta garnitura O-ring dubla.

TEMPERATURA DE LUCRU

-40°C pana la +100°C (Nitrile)
-25°C pana la +200°C (Viton®)
Materialul garniturilor depinde si de caracteristicile chimice ale fluidului de transfer.

LUNGIMEA TOTALA DE CONECTARE: 91 mm

AVANTAJE

Pierdere minima de presiune la versiunea transfer direct.
Siguranta dubla datorita garniturii tip O-ring duble.
Inelul de inchidere de siguranta previne deconectarile neintentionate.
Rezistenta la coroziune.
Dimensiuni compacte
Este disponibil un eliminator de presiune atat pentru cupla mama cat si pentru cupla tata pentru realizarea unei cuplari la presiunea de lucru.

APLICATII

Industria chimica, aplicatii in domeniul maritim, mecanisme de ridicare, constructia de masini, tehnologii de manipulare materiale, aplicatii industriale.


SPECIFICATIE CUPLA MAMA	VERSIUNEA STANDARD	VERSIUNEA INOX
CORP CUPLA MAMA MANSON INEL DE BOLCARE VALVA ARCURI BILE DE BLOCARE GARNITURI SUPT VALVA (PANA LA 100°C) SUPT VALVA (PESTE 100°C)	Alama, Cromata Alama, Cromata Alama, Zinc Cromat Alama AISI 301 AISI 420 C Nitrile/Viton® Zinc turnat	AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 301 AISI 420 C Viton® AISI 316
SPECIFICATIE CUPLA TATA	VERSIUNEA STANDARD	VERSIUNEA INOX
CORP CUPLA TATA VALVA ARCURI GARNITURI SUPT VALVA	Otel zincat, tratament AQUAREZ Alama AISI 301 Nitrile/Viton® Alama	AISI 316 AISI 316 AISI 301 Viton® AISI 316
Presiune de explozie cuplat Presiune de lucru deconectat	>1120 bar 200 bar	>1120 bar 200 bar

CUPLA MAMA	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 3/4 IG	38	72	52	DA	280	Standard	Nitrile	T7510
	G 3/4 IG	38	72	52	DA	280	Standard	Viton	T7510 V
	G 3/4 IG	38	72	52	DA	250	Otel inox	Viton	T7510 RV 2)
	G 3/4 IG	38	72	52	NU	280	Standard	Nitrile	T7510 UV
	G 3/4 IG	38	72	52	NU	280	Standard	Viton	T7510 VUV
	G 3/4 IG	38	72	52	NU	280	Otel Inox	Nitrile	T7510 RVUV 2)
1) Valva din Alama 2) Pentru presiune pulsatorie, presiunea sa nu depaseasca 50% din valoarea indicata.									


CUPLA MAMA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 3/4 IG	38	72	52	DA	280	Standard	Nitrile	T7511
	G 3/4 IG	38	72	52	DA	280	Standard	Viton	T7511 V
	G 3/4 IG	38	72	52	DA	250	Otel inox	Viton	T7511 RV 2)
	G 3/4 IG	38	72	52	DA	250	Otel inox	Viton	T7511 RFV 1) 2)

CUPLA TATA	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 3/4 IG	36	52	39	DA	300	Standard	Nitrile	T7520
	G 3/4 IG	36	52	39	DA	300	Standard	Viton	T7520 V
	G 3/4 IG	36	52	39	DA	250	Otel inox	Viton	T7520 RV 2)
	G 3/4 IG	36	47	39	NU	300	Standard		T7520 UV
	G 3/4 IG	36	47	39	NU	250	Otel inox		T7520 RUV 2)
	1) Valva din Alama 2) Pentru presiune pulsatorie, presiunea sa nu depaseasca 50% din valoarea indicata.								

CUPLA TATA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 3/4 IG	36	53	39	DA	300	Standard	Nitrile	T7521
	G 3/4 IG	36	53	39	DA	300	Standard	Viton	T7521 V
	G 3/4 IG	36	53	39	DA	250	Otel inox	Viton	T7521 RV 2)
	G 3/4 IG	36	53	39	DA	250	Otel inox	Viton	T7521 RFV 1) 2)

DOP DE UNGERE CUPLA	L (mm)	D (mm)	Cod produs
	44	33	TGR7

SET DE GARNITURI	Material	Cod produs
Pentru cupla mama	Nitrile	T7500-PSN
Pentru cupla mama	Viton	T7500-PSV

CAPAC DE PROTECTIE	Compatibil	Lungime (mm)	Diametru (mm)	Material	Culoare	Cod produs
	Cupla mama	195	76	PVC	Albastru	T7516
	Cupla tata	195	63	PVC	Albastru	T7526