

CUPLE HIDRAULICE SERIA T10000



Diametru nominal 25 = 490 mm²

DETALII TEHNICE

Sistemul de cuplare este disponibil in versiunile transfer direct sau cu o valva.
Este disponibil si din otel inoxidabil.
Cuplele prezinta garnitura O-ring dubla.

TEMPERATURA DE LUCRU

-40°C pana la +100°C (Nitrile)
-25°C pana la +200°C (Viton®)
Materialul garniturilor depinde si de caracteristicile chimice ale fluidului de transfer.

LUNGIMEA TOTALA DE CONECTARE: 108 mm

AVANTAJE

Pierdere minima de presiune la versiunea transfer direct.
Siguranta dubla datorita garniturii tip O-ring duble.
Inelul de inchidere de siguranta previne deconectarile neintentionate.
Rezistenta la coroziune.
Dimensiuni compacte
Este disponibil un eliminator de presiune atat pentru cupla mama cat si pentru cupla tata pentru realizarea unei cuplari la presiunea de lucru.

APLICATII

Industria chimica, aplicatii in domeniul maritim, mecanisme de ridicare, constructia de masini, tehnologii de manipulare materiale, aplicatii industriale.


SPECIFICATIE CUPLA MAMA	VERSIUNEA STANDARD	VERSIUNEA INOX
CORP CUPLA MAMA MANSON INEL DE BOLCARE VALVA ARCURI BILE DE BLOCARE GARNITURI SUPORT VALVA (PANA LA 100°C)	Alama, Cromata Alama, Cromata Alama, Zinc Cromat Alama AISI 301 AISI 420 C Nitrile/Viton® Zinc turnat	AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 301 AISI 420 C Viton® AISI 316
Presiune de explozie cuplat Presiune de lucru deconectat	>930 bar 250 barr	>930 bar 250 bar
SPECIFICATIE CUPLA TATA	VERSIUNEA STANDARD	VERSIUNEA INOX
CORP CUPLA TATA VALVA ARCURI GARNITURI SUPORT VALVA	Otel zincat, tratament AQUAREZ Alama AISI 301 Nitrile/Viton® Alama	AISI 316 AISI 316 AISI 301 Viton® AISI 316
Presiune de lucru cuplat Presiune de lucru deconectat	>930 bar 280 barr	>930 bar 250 bar

CUPLA MAMA	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1 IG	45	88	62	DA	250	Standard	Nitrile	T10010
	G 1 IG	45	88	62	DA	250	Standard	Viton	T10010 V
	G 1 IG	45	88	62	DA	250	Otel inox	Viton	T10010 RV 2)
	G 1 IG	45	88	62	NU	250	Standard	Nitrile	T10010 UV
	G 1 IG	45	88	62	NU	250	Standard	Viton	T10010 VUV
	G 1 IG	45	88	62	NU	250	Otel Inox	Nitrile	T10010 RVUV 2)
1) Valva din Alama 2) Pentru presiune pulsatorie, presiunea sa nu depaseasca 50% din valoarea indicata.									


CUPLA MAMA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1 IG	45	88	62	DA	250	Standard	Nitrile	T10011
	G 1 IG	45	88	62	DA	250	Standard	Viton	T10011 V
	G 1 IG	45	88	62	DA	250	Otel inox	Viton	T10011 RV 2)
	G 1 IG	45	88	62	DA	250	Otel inox	Viton	T10011 RFV 1) 2)

CUPLA TATA	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1 IG	46	60	49	DA	280	Standard	Nitrile	T10020
	G 1 IG	46	60	49	DA	280	Standard	Viton	T10020 V
	G 1 IG	46	60	49	DA	250	Otel inox	Viton	T10020 RV 2)
	G 1 IG	46	53	49	NU	280	Standard		T10020 UV
	G 1 IG	46	53	49	NU	250	Otel inox		T10020 RUV 2)
	1) Valva din Alama 2) Pentru presiune pulsatorie, presiunea sa nu depaseasca 50% din valoarea indicata.								

CUPLA TATA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1 IG	46	61	49	DA	280	Standard	Nitrile	T10021
	G 1 IG	46	61	49	DA	280	Standard	Viton	T10021 V
	G 1 IG	46	61	49	DA	250	Otel inox	Viton	T10021 RV 2)
	G 1 IG	46	61	49	DA	250	Otel inox	Viton	T10021 RFV 1) 2)

DOP DE UNGERE CUPLA	L (mm)	D (mm)	Cod produs
	46	41	TGR10

SET DE GARNITURI	Material	Cod produs
Pentru cupla mama	Nitrile	T10000-PSN
Pentru cupla mama	Viton	T10000-PSV

CAPAC DE PROTECTIE	Compatibil	Lungime (mm)	Diametru (mm)	Material	Culoare	Cod produs
	Cupla mama	230	90	PVC	Albastru	T10016
	Cupla tata	230	76	PVC	Albastru	T10026