

CUPLE HIDRAULICE SERIA T15000



Diametru nominal 35 = 960 mm²

DETALII TEHNICE

Sistemul de cuplare este disponibil in versiunile transfer direct sau cu o valva.
Este disponibil si din otel inoxidabil.
Incepand cu seria T2500 cuplele prezinta garnitura O-ring dubla.

TEMPERATURA DE LUCRU

-40°C pana la +100°C (Nitrile)
 -25°C pana la +200°C (Viton®)
 Materialul garniturilor depinde si de caracteristicile
 chimice ale fluidului de transfer.

LUNGIMEA TOTALA DE CONECTARE: 156 mm

AVANTAJE

Pierdere minima de presiune la versiunea transfer direct.

Siguranta dubla datorita garniturii tip O-ring duble.

Inelul de inchidere de siguranta previne deconectarile neintentionate.

Rezistenta la coroziune.


Dimensiuni compacte


Este disponibil un eliminator de presiune atat pentru cupla mama cat si pentru cupla tata pentru realizarea unei cuplari la presiunea de lucru.


APLICATII


Industria chimica, aplicatii in domeniul maritim, mecanisme de ridicare, constructia de masini, tehnologii de manipulare materiale, aplicatii industriale.

SPECIFICATIE CUPLA MAMA	VERSIUNEA STANDARD	VERSIUNEA ALAMA	VERSIUNEA INOX
CORP CUPLA MAMA	Otel zincat, tratat AQUAREZ	Alama	AISI 316
MANSON	Otel zincat, tratat AQUAREZ	Alama	AISI 316
INEL DE BOLCARE	Alama, Zinc Cromat	Alama	AISI 316
VALVA	Alama	Alama	AISI 316
ARCURI	1.4310	AISI 301	AISI 301
BILE DE BLOCARE	1.3541	AISI 420 C	AISI 420 C
GARNITURI	Nitrile/Viton®	Nitrile/Viton®	Viton®
SUPORT VALVA (PANA LA 100°C)	Alama	AISI 316	AISI 316
SPECIFICATIE CUPLA TATA	VERSIUNEA STANDARD	VERSIUNEA ALAMA	VERSIUNEA INOX
CORP CUPLA TATA	Otel zincat, tratat AQUAREZ	Alama	AISI 316
VALVA	Alama	Alama	AISI 316
ARCURI	1.4310	AISI 301	AISI 301
GARNITURI	Nitrile/Viton®	Nitrile/Viton®	Viton®
SUPORT VALVA	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Presiune de explozie cuplat	>800 bar	>200 bar	>600 bar
Presiune de lucru deconectat	180 bar	150 bar	150 bar


CUPLA MAMA 	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1 1/2 IG	600	112	73	DA	200	Standard	Nitrile	T15010
	G 1 1/2 IG	60	112	73	DA	200	Standard	Viton	T15010 V
	G 1 1/2 IG	60	112	73	DA	50	Alama	Nitrile	T15010 M
	G 1 1/2 IG	60	112	73	DA	50	Alama	Viton	T15010 MV
	G 1 1/2 IG	60	112	73	DA	150	Otel inox	Viton	T15010 RV 2)
	G 1 1/2 IG	60	112	73	NU	200	Standard	Nitrile	T15010 UV
	G 1 1/2 IG	60	112	73	NU	200	Standard	Viton	T15010 VUV
	G 1 1/2 IG	60	112	73	NU	50	Alama	Nitrile	T15010 MUV
	G 1 1/2 IG	60	112	73	NU	50	Alama	Viton	T15010 MVUV
	G 1 1/2 IG	60	112	73	NU	150	Otel inox	Viton	T15010 RVUV 2)

CUPLA MAMA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1 1/2 IG	60	112	73	DA	200	Standard	Nitrile	T15011
	G 1 1/2 IG	60	112	73	DA	200	Standard	Viton	T15011 V

	CUPLA TATA	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
		G 1 1/2 IG	60	107	67	DA	200	Standard	Nitrile	T15020
		G 1 1/2 IG	60	107	67	DA	200	Standard	Viton	T15020 V
		G 1 1/2 IG	60	107	67	DA	50	Alama	Nitrile	T15020 M
		G 1 1/2 IG	60	107	67	DA	50	Alama	Viton	T15020 MV
		G 1 1/2 IG	60	107	67	DA	150	Otel inox	Viton	T15020 RV 2)
		G 1 1/2 IG	60	107	67	NU	200	Standard		T15020 UV
		G 1 1/2 IG	60	107	67	NU	50	Alama		T15020 MUV
		G 1 1/2 IG	60	107	67	NU	150	Otel inox		T15020 RVUV 2)

CUPLA TATA CU ELIMINATOR DE PRESIUNE	Racord A	SW* mm	L mm	D mm	Valva	Presiune de lucru (bar)	Versiune	Garnitura	Cod produs
	G 1 1/2 IG	60	107	67	DA	200	Standard	Nitrile	T15021
	G 1 1/2 IG	60	107	67	DA	200	Standard	Viton	T15021 V
	G 1 1/2 IG	60	107	67	DA	200	Otel inox	Viton	T15021 RV 2)
	G 1 1/2 IG	60	107	67	DA	200	Standard	Nitrile	T15021

SET DE GARNITURI	Material	Cod produs
Pentru cupla mama	Nitrile	T15000-PSN
Pentru cupla mama	Viton	T15000-PSV

CAPAC DE PROTECTIE	Compatibil	Lungime (mm)	Diametru (mm)	Material	Culoare	Cod produs
	Cupla mama	310	56	EBA	Negru	T15015
	Cupla tata	300	56	EBA	Negru	T15025