

CUPLE HIDRAULICE SERIILE TIA3800* DN10 (3/8")



DETALII TEHNICE

Datorita dimensiunilor mici indicate in standardul ISO 7241-1A am modificat si inovat cuplarea pentru realizarea unui mai bun debit, o mai buna curgere si pentru a minimiza pierderile de presiune.

Temperatura de lucru

-40°C pana la +100°C (Nitrile)
-25°C pana la +200°C (Viton®)

Materialul garniturilor depinde si de caracteristicile chimice ale fluidului de transfer.

APLICATII

Masini si utilaje agricole,
Utilaje si echipamente pentru constructii,
Aplicatii industriale.

AVANTAJE

Operare cu o singura mana.
Aceasta cupla hidraulica rapida are o sectiune transversala larga si o pierdere foarte redusa de presiune.
Valvele din cupla mama si cupla tata sunt identice.

SPECIFICATIE CUPLA MAMA	SERIA STANDARD	SERIA LIGHT	SERIA HEAVY
CORP CUPLA MANSON INEL REVENIRE VALVA ARCURI BILE DE BLOCARE GARNITURI SUPPORT VALVA CORP SPATE	Otel pasivat Otel pasivat Otel Otel AISI 301 AISI 420 C NBR Otel inoxidabil	Otel, argintat Otel tratat, argintat Otel Otel, argintat AISI 301 AISI 420 C NBR Otel Otel, argintat	Otel, argintat Otel tratat, argintat Otel Otel, argintat AISI 301 AISI 420 C NBR Otel Otel, argintat
SPECIFICATIE CUPLA TATA	SERIA STANDARD	SERIA LIGHT	SERIA HEAVY
CORP CUPLA VALVA ARCURI GARNITURI SUPPORT VALVA	Otel pasivat Otel pasivat AISI 301 AISI 420 C Otel inoxidabil	Otel tratat, argintat Otel, argintat Otel NBR Otel, argintat	Otel tratat, argintat Otel, argintat Otel NBR Otel, argintat
Presiune de lucru deconectat	280 bar	300 bar	300 bar


CUPLA MAMA	Racord A	Diam teava mm	SW* mm	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	PN max bar	Greutate g	Versiune	Cod produs
<p>Filet interior BSPP</p>	G 3/8 IG		27	56		31,8		280	180	Standard	6603-6-6
	G 3/8 IG		22	71		31		315	203	Light	4V53G4X3-C


CUPLA MAMA	Racord A	Diam teava mm	SW* mm	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	PN max bar	Greutate g	Versiune	Cod produs
<p>Filet exterior, con 24° - DIN 2353</p>	M14 x 1,5	8	22	65	10	31		315	194	Light	4V53D6X2-C
	M16 x 1,5	10	22	66	11	31		315	196	Light	4V53D6X3-C
	M18 x 1,5	10	22	67	11	31		315	201	Heavy	4V53D7X3-C


CUPLA MAMA	Racord A	Diam teava mm	SW* mm	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	PN max bar	Greutate g	Versiune	Cod produs
<p>Filet exterior, prindere in perete, con 24° - DIN 2353</p>	M16 x 1,5	10	22	81	26	31		315	208	Light	4V53E6X3-C

CUPLA MAMA	Racord A	Diam teava mm	SW* mm	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	PN max bar	Greutate g	Versiune	Cod produs
<p>Filet exterior BSPP, DIN 3852</p>	G 3/8		22	71		31		315	203	Standard	4V53G4X3-C

CUPLA TATA	Racord A	Diam teava mm	SW* mm	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	PN max bar	Greutate g	Versiune	Cod produs
<p>Filet interior BSPP</p>	G 3/8 IG		22	38,1		25,5		280	55	Standard	6605-6-6
	G 3/8 IG		22	52		17,3		315	84	Standard	4V13G4X3-C

CUPLA TATA	Racord A	Diam teava mm	SW* mm	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	PN max bar	Greutate g	Versiune	Cod produs
 <p>Filet exterior, con 24° - DIN 2353</p>	M14 x 1,5	8	22	47	10	17,3		315	75	Light	4V13D6X2-C
	M16 x 1,5	10	22	48	11	17,3		315	77	Light	4V13D6X3-C
	M18 x 1,5	10	22	49	11	17,3		315	82	Heavy	4V13D7X3-C

CUPLA TATA	Racord A	Diam teava mm	SW* mm	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	PN max bar	Greutate g	Versiune	Cod produs
 <p>Filet exterior, prindere in perete, con 24° - DIN 2353</p>	M16 x 1,5	10	22	63	26	17,3		315	98	Light	4V13E6X3-C

CUPLA TATA	Racord A	Diam teava mm	SW* mm	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	PN max bar	Greutate g	Versiune	Cod produs
 <p>Filet exterior BSPP, DIN 3852</p>	G 3/8		22	51	12	17,3		315	75	Standard	4V13F4B3-C

SET DE GARNITURI	Material O-ring	Material inel spate	Cod produs
O-ringuri mama/tata seria Standard	NBR		JT020115N0674
Inele spate mama/tata seria Standard		Teflon	4118005
Set mama / tata seriile Light / Heavy	NBR	Teflon	4V53-C-KIT

CAPAC DE PROTECTIE	Material	Culoare	Cod produs
Pentru cupla mama seria Standard	NBR	Rosu	6659-6PL
Pentru cupla tata seria Standard	NBR	Rosu	6657-6PL
Pentru cupla mama seriile Light / Heavy	Plastic	Rosu	5025-3PR
Pentru cupla tata seriile Light / Heavy	Plastic	Rosu	5029-3PR

*** Seria TEMA TIA3800 corespunde seriilor PARKER 6600 si 2000**